



**Hej! Det här är en helmatt väggfärg för målning av väggar inomhus där man vill ha en sammetsmatt vacker yta med en behaglig kulörrupplevelse utan störande reflexer. Kashmir Täckfärg rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och innehåller inga lösningsmedel.**

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Sober Natur Grundfärg.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättar du med Delfin Målar tvätt och sköljer noga med vatten. Grunda med Sober Natur Grundfärg.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda med Sober Natur Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg.

PLASTYTA som tex vinyltapet kan behöva grundas med V-slip för att inte ge dåligt fäste eller klabbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

#### MÅLA

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten. Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Tänk på att en helmatt färg är känsligare än färger med högre glans. Hantera därför ytan varsamt.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Sampolymer
ANVÄNDNING:	Väggytor inomhus
VERKTYG:	Pensel, roller el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin Penseltvätt
SPÄDES MED:	Ska normalt ej spädas
GLANS:	Helmatt
1 LITER RÄCKER TILL:	6-8m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +5°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 0,5 tim. Övermålningsbar 3 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/a):30 g/l (2010) Produktens VOC:<30 g/l.

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

För mer information läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

*Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 4 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörg för god ventilation under avklingningstiden (4 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 1,2-benzisotiazol - 3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.*



2011-02-23  
För aktuell uppdatering:  
www.alcro.se

